

PERSICANER & CO Ges.m.b.H.

1100 WIEN LEEBGASSE 64


Tel: + 43 (0)1 604-01-71 Fax: + 43 (0)1 604-01-71/17


www.persicaner.at e-mail: office@persicaner.at

DICHT-; KLEB- und SCHMIERSTOFFE

alle Preise in Euro exkl. MwSt.

Dichtstoffe

FLÄCHENDICHTUNG LOCTITE 518		
<p>ist ein mittelfester Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden, verwindungssteifen Metallflächen aushärtet.</p> <p>Max. Spalt: 0,3 mm Zugscherfestigkeit: 7,5 N/mm²</p> <p>Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
50 ml.	Kartusche	34,90

FLÄCHENDICHTUNG hochtemperaturbeständig LOCTITE SI 5920		
<p>für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche</p> <p>Festigkeit: Niedrig, feuchtigkeitsaushärtend</p> <p>Einsatztemperaturbereich: -60°C bis +350°C</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
79 g	Tube	13,70

**GEHÄUSEDICHTMASSE
 TEROSON SI 9150 "ATMOSIT COMPACT"**

Dickflüssiger, streichfähiger Dichtstoff, der innerhalb weniger Minuten zu einem gummielastischen und leicht abziehbaren Film trocknet.
 Beständig gegen Mineral- und Dieselöle, Wasser, Frostschutzmittel, verdünnte Laugen

Temperaturbereich: -25°C bis +120°



Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
75 ml.	Tube	11,90

ROHRGEWINDEDICHTUNG – LOCTITE 577


Mittelfeste Rohrgewindedichtung für Metallgewinde bis 3“(M80) mit DVGW-Freigabe


Ideal für hydraulische und pneumatische Kreisläufe, gute Vibrationsbeständigkeit, geeignet u.a. für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen z.B. für Wartungsarbeiten im Außenbereich von Industrieanlagen etc.

Temperaturbereich: -55°C bis +150°C



Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
50 ml	Quetschflasche	33,70

<p>SCHRAUBENSICHERUNG mittelfest - PETEC</p> <p>sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewindeverbindungen bis M 36.</p> <p>Mit normalen Werkzeug demontierbar.</p> <p>Temperaturbereich: -55°C bis +150°C</p>									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebindegröße</th> <th>Gebindeart</th> <th>Preis per Stück in Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 g</td> <td>Flasche</td> <td>24,93</td> </tr> <tr> <td>5 g</td> <td>Flasche</td> <td>5,22</td> </tr> </tbody> </table>	Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro	50 g	Flasche	24,93
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro							
50 g	Flasche	24,93							
5 g	Flasche	5,22							

<p>SCHRAUBENSICHERUNG hochfest – PETEC</p> <p>sichert zuverlässig Stehbolzen und Gewindeverbindungen bis M 20</p> <p>schwer demontierbar.</p> <p>Temperaturbereich: -55°C bis +150°C</p>									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebindegröße</th> <th>Gebindeart</th> <th>Preis per Stück in Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 g</td> <td>Flasche</td> <td>24,93</td> </tr> <tr> <td>5 g</td> <td>Flasche</td> <td>5,22</td> </tr> </tbody> </table>	Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro	50 g	Flasche	24,93
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro							
50 g	Flasche	24,93							
5 g	Flasche	5,22							

SCHRAUBENSICHERUNG superfest – PETEC

zum Befestigen von Lagern, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen

nur schwer demontierbar.

Temperaturbereich: -55°C bis +175°C



Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
50 g	Flasche	24,93
5 g	Flasche	5,22

**SILIKON „Weicon“
Dicht- und Klebstoff**

einkomponentig, fließfest, transparent

Hochwertiger, elastischer Dicht- und Klebstoff, speziell formuliert für industrielle Anwendungen. Weicon Silikon verbindet fast alle Materialien mit- und untereinander, isoliert und haftet auf Oberflächen wie: Aluminium, Stahl, Glas, Keramik, Holz u.a.m.


Weicon Silikon ist druckfest, chemisch beständig gegen viele aggressive Medien, alterungsbeständig und haftet auch unter wechselnden Temperatureinflüssen ohne zu verhärten oder zu verspröden.

Temperaturbereich: -50° bis +180°C, kurzzeitig bis +260°C



Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
85 ml	Tube	13,23

Klebstoffe

<p>FLÜSSIGMETALL</p> <p>Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen. Anwendbar für Arbeiten an Eisen, Stahl, Gussteilen, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton und Holz. Beständig gegen Kraftstoffe, Öl, Wasser, Alkohol...</p> <p>nach 30 Minuten Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, Schleifen, Sägen möglich, Endfestigkeit nach 3 Tagen</p> <p>Temperaturbeständigkeit: bis +120°C</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
25 ml	Doppelspritze	9,63

<p>KONTAKTKLEBER "Armaflex 520"</p> <p>Kontaktkleber auf Polychloropren-Basis.</p> <p>Spezialkleber zum Verkleben von Moosgummiprofilen.</p> <p>Streich und spachtelfähiger Kontaktklebstoff zu Verkleben von Gummi/Gummi und Gummi/Metall. u.v.a.m.</p> <p>temperaturbeständig: bis +105°C</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
250 ml / 210 g	Pinseldose	18,38
500 ml / 420 g	Dose	19,04

KONTAKTKLEBER "Teroson SB 2444"

Kontaktklebstoff für haftstarke Verklebungen mit hohem Anzugsvermögen

Für Verklebungen von Voll- und Moosgummimaterial, Weichschaumstoff, Leder, Filz und Dämm-Material auf Gummi, Metall, Holz und Polyesterwerkstoffen, Pappe und Hart-PVC



Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
340 g	Pinseldose	15,30
670 g	Dose	20,20

KUNSTSTOFFREPARATUR-KLEBER „PLASTBOND“

Schnellhärtender; zähflüssiger 2-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis mit hervorragender Haftung. Speziell entwickelt für viele Arten von Kunststoffen und Kunststoffmischungen (u.a. PUR, PP, TPO, RIM, TPUR)

kraftstoff- und ölbeständig, einfache und saubere Handhabung, nicht tropfend, modellierbar, superschnelle Aushärtung und schnelle Nachbearbeitung wie schleifen, bohren und Gewindeschneiden möglich

Temperaturbeständig: -40° bis +140°C



Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
24 ml	Doppelspritze	13,05
	Ersatzmischrohr	0,86

POWER PATCH UV-Reparaturmatte

GFK-verstärkte UV-Reparaturmatte auf Polyesterbasis, die durch UV-Strahlung bzw. Sonnenlicht aushärtet

einfache Handhabung, schnelle Durchhärtung, stoß- und vibrationsbeständige, hochfeste Verbindung universell einsetzbar in Innen- und Außenbereich passt sich der Oberfläche von Reparaturstellen an keine Schrumpfung oder Ausdehnung während der Verarbeitung oder Aushärtung beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff und viele Chemikalien

Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien wie z. B. Kunststoff, GFK, Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen und Holz.

Temperaturbeständig: -40 bis +200°C
 Aushärtezeit: 5 (sonnig) bis 50 Minuten (wolkig), 10 Minuten (UV-Lampe)



Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
75 x 150 mm	Matte	12,50
225 x 300 mm	Matte	37,30
UV-Lampe		28,30


POWER PATCH UV-Reparaturmatte Gebrauchsanleitung


Oberfläche nach Möglichkeit anschleifen, mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten.
 PETEC POWER Patch gegebenenfalls auf die Größe der Reparaturstelle zuschneiden (+5 cm).


Zunächst die schwarze Schutzfolie, anschließend die weiße Folie entfernen.
 POWER Patch mit der haftenden Seite auf der Reparaturfläche platzieren, fest andrücken und mit Sonnenlicht oder der PETEC UV-Lampe (Art.-Nr. 85001) aushärten.
 Soll die Oberfläche nachbearbeitet werden (z. B. Schleifen, Bohren, Lackieren), auch die transparente Folie entfernen.

Aushärtezeit je nach Sonnenstrahlung zwischen 5 (sonnig) bis 50 Minuten (wolkig).
 Mit der UV-Lampe zwischen 5 bis 10 Minuten.


Zur Aufbewahrung:
 POWER Patch in der schwarzen Schutzfolie lichtgeschützt, kühl und trocken lagern.
 Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

<p>PROFILGUMMIKLEBER</p> <p>Zur Innen- und Außenverklebung, sowie für großflächige Verklebungen von Gummiprofilen, Vollgummi, Schaumgummi, Naturgummi, Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC, Butylkautschuk, Auch in Verbindung mit Holz, Aluminium, Stahl und Faserzementplatten z.B. am Auto (Türgummis, Dichtungen, Dämm-Matten, Verkleidungen) Caravan, Boot sowie im Haushalt</p> <p>Temperaturbeständig: -30° bis +120°C</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
70 ml	Tube	5,49

<p>SEKUNDKLEBER „Pasco Fix“</p> <p>hochwertiger, gebrauchsfertiger Industrieklebstoff auf Basis von Alpha-Cyanacrylsäureester</p> <p>geeignet für: Holz, Stahl Aluminium, Porzellan, PMMA, Gummi, PVC, ABS und fast alle handelsüblichen Kunststoffe</p> <p>nicht geeignet für: Stoff, Papier, Teflon, Polyäthylen und Polypropylen</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
10 g	Flasche	9,95


<p>SPRÜHKLEBER</p> <p>Der starke und schnelle Sprühkleber mit hoher Sofortklebekraft für flächige Verklebungen, als Kontakt- und Montageklebstoff einsetzbar</p> <p>Einsatzbereiche: Papier, Karton, Holz, Kork, Filz, Leder und Textilien, Schaumstoffe, Gummi, Kunststoffe, Metalle, Isoliermaterialien uvm.</p> <p>Temperaturbeständig: bis +70°C Ablüftzeit: .3 Minuten</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
400 ml	Dose	10,71

Motoröle


<p>GT 1 Pro C-3 – SAE 5W-30</p> <p>Premium Motorenöl der Spitzenklasse mit neuartiger XTL Technologie für moderne Motoren</p> <p>Speziell entwickelt für VW und Mercedes Benz Motoren mit Partikelfilter und Wartungsintervallverlängerung</p> <p>Freigaben: MB-229.51, BMW Longlife 04, VW 504 00/507 00</p>		
<p>Gebindegröße</p> <p>1l</p>	<p>Gebindeart</p> <p>Flasche</p>	

<p>GT 1 PRO FLEX– SAE 5W-40</p> <p>Premium Motorenöl der Spitzenklasse für beste Kaltstarteigenschaften und herausragende Leistungsreserven. Speziell entwickelt für BMW, Mercedes-Benz und Opel Modelle mit Partikelfilter</p> <p>Freigaben: ACEA C3, BMW Longlife-04, ACEA A3/B4, API SM, MB-FREIGABE 229.51, FORD M2C917-A, Dexos 2, VW 502 00/505 00/505 01, GM-LL-A025, LL-B-025</p>		
<p>Gebindegröße</p> <p>1l</p>	<p>Gebindeart</p> <p>Flasche</p>	

<p>SYN MC– SAE 10W-40</p> <p>Super High Performance Motorenöl für den Einsatz in unterschiedlichen PKW-Benzin- und Dieselmotoren auf Basis von MC-Synthese Grundölen.</p> <p>Freigaben: ACEA A3/B4, API SL/CF, MB-229.1, VW 500 00/505 00, BMW SPEZIAL FIAT 9.55535-D2/G2</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	
1l	Flasche	7,83

<p>UNIVERSAL HD– SAE 15W-40</p> <p>Super-Mehrbereichs-Motorenöl mit sehr hoher Leistungsreserve. Hervorragend geeignet für den gemischten Fuhrpark. Für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p>Freigaben: ACEA E2/B3/A3, API CG-4/SJ, MAN 271 MB-FREIGABE 228.1/229.1 SCANIA VW 501 01/505 00, ZF-TE-ML 03B, VOLVO VDS</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	
1l	Flasche	6,92

Schmiermittel

<p>PARKER O-LUBE</p> <p>Barium verseiftes Schmiermittel</p> <p>verlängert die Lebensdauer von O-Ringen.</p> <p>Besonders empfohlen als Montagehilfe und als Schmierfett für Niederdruckpneumatik und Vakuumsysteme. Geeignet für ungeschützte Kolbenstangen, Ventilkolben usw.</p> <p>Temperaturbereich: - 30 bis + 120 ° C.</p> <p>In Tuben zu 110 g</p>			
Produktbezeichnung	Preis per Stück in Euro bei Abnahme von		
	1 Stück	25 Stück	50 Stück
O-Lube	23,42	20,91	16,73

<p>PARKER SUPER O-LUBE</p> <p>auf Silikonbasis</p> <p>ein Schmiermittel für Kunststoff und Gummi. Verträglich mit allen Elastomeren (außer Silikon). Inaktiv gegen eine breite Palette von Chemikalien. Nicht giftig und nicht ätzend unter normalen Bedingungen. Verstopft Mikro-Filter nicht. Feuchtigkeitsbeständig. Verbessert Notlaufeigenschaften. Einsatz von Vakuum bis Hochdruck.</p> <p>Temperaturbereich: - 55 bis +200 °C.</p> <p>Es soll sparsam angewendet werden, da bereits ein dünner Film beste Ergebnisse erzielt.</p> <p>In Tuben zu 55 g.</p>			
Produktbezeichnung	Preis per Stück in Euro bei Abnahme von		
	1 Stück	25 Stück	50 Stück
Super O-Lube	65,58	58,55	46,84

SCHMIERMITTEL"LOCTITE LB 8104"

Silikonfett, für Ventile und Verschlüsse
 zum Schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen

Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +200 °C



Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
75 ml	Tube	16,00
1 l	Dose	84,70

MULTIFUNKTIONSSPRAY"

Universelles Produkt zum Reinigen, Lösen, Schmieren,
 Schützen und Pflegen von Teilen.


universell einsetzbar, sehr gute Kriecheigenschaften
 löst verrostete Teile und schützt dauerhaft vor Korrosion
 beseitigt Quietschgeräusche und ist
 feuchtigkeitsverdrängend




Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
500 ml	Dose	5,80

Sonstige technische Produkte

<p>HANDWASCHPASTE "TEROSON VR 320"</p> <p>Eine hochwirksame, lösungsmittelfreie Handwaschpaste. Hautschonend und sandlos.</p> <p>Anwendung: Zur schnellen und gründlichen Reinigung stark verschmutzter Hände im Bereich der Kfz-Werkstatt</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
8,5 kg	Eimer	35,40
300 g	Dose	3,50

<p>KLIMA FRESH & CLEAN</p> <p>Reinigt und desinfiziert die gesamte Klimaanlage und den Fahrzeuginnenraum. Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, Keime/Bakterien bekämpft und zurück bleibt ein angenehmer Geruch.</p> <p>antibakteriell schnelle und einfache Anwendung reinigt und desinfiziert</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
150 ml	Spraydose	4,41

<p>SCHNELLREINIGER "LOCTITE SF 7063"</p> <p>Lösungsmittelhaltiger Allzweckreiniger. Lüftet schnell und rückstandsfrei ab. Entfernt Öle, Fette und Schmutz von Metall- und den meisten Kunststoffoberflächen.</p> <p>Anwendungen: Zur Teilereinigung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen</p>		
Gebindegröße	Gebindeart	Preis per Stück in Euro
400 ml	Spraydose	13,50

